

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: AVIÑÓN BEIGE**

Código : PD-751-19629

Fecha: 5-ene.-2015

Revisión: 1

Elaborado por:

Supervisor del
Departamento Técnico
Cerámico

Revisado por:

Jefe del Departamento
Técnico Cerámico

Aprobado por:

Gerente de Producción**1. Producto:**

Nombre	Código	P.E.I (ISO 10545-7)	MOHS (EN 101)
AVIÑÓN BEIGE	55EN1251E	3	8

2. Tecnología:

PORCELANATO ESMALTADO NATURAL

3. Formato:

50X50

4. Características físicas:

Características	RANGO DE ACEPTACIÓN		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm ²	ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 4	-	ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA - GLA - GHA	GB - GLB - GHB	-	ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	SÍ	SÍ	-	ISO 10545-11

5. Recomendaciones de uso:

3	TRANSITO NORMAL	Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamientos con el polvillo que se arrastra con calzado normal. En viviendas unifamiliares en contacto con el exterior, ej.: escaleras, cocinas, estares, pasillos.
---	-----------------	--

6. Registros:

Este documento no genera registros.

7. Revisiones:

NÚMERO	FECHA	MOTIVO
1	5-ene.-2015	Original

8. Distribución:

- *Jefe de Esmaltes.
- *Jefe del Departamento Técnico Cerámico
- *Jefe de Gestión de Calidad
- *Jefe Sala Distribuidores





ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: **AVIGÑÓN WHITE**

Código : PD-751-19628

Fecha: 7-ene.-2015

Revisión: 1

Elaborado por:


Supervisor del
Departamento Técnico
Cerámico

Revisado por:


Jefe del Departamento
Técnico Cerámico

Aprobado por:


Gerente de Producción

1. Producto:

Nombre	Código	P.E.I (ISO 10545-7)	MOHS (EN 101)
AVIGÑÓN WHITE	55EN1250E	4	8

2. Tecnología:

PORCELANATO ESMALTADO NATURAL

3. Formato:

50X50

4. Características físicas:

Características	RANGO DE ACEPTACIÓN		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm2	ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 4	-	ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA - GLA - GHA	GB - GLB - GHB	-	ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	SÍ	SÍ	-	ISO 10545-11

5. Recomendaciones de uso:

4	TRANSITO INTENSO	Ambientes con solicitaciones relativamente fuertes con movimientos constantes y grandes posibilidades de polvillo que se arrastra con el calzado normal. Espacios que cuentan con un alto tráfico de personas, como son los lugares públicos, centros comerciales, bancos, oficinas gubernamentales, etc.
---	------------------	---

6. Registros:

Este documento no genera registros.

7. Revisiones:

NÚMERO	FECHA	MOTIVO
1	7-ene.-2015	Original

8. Distribución:

- *Jefe de Esmaltes.
- *Jefe del Departamento Técnico Cerámico
- *Jefe de Gestión de Calidad
- *Jefe Sala Distribuidores

