

**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: CUENCA ALMOND**

Código : PD-751-19528

Fecha: 10-oct.-2014

Revisión: 2

Elaborado por:

Supervisor del  
Departamento Técnico  
Cerámico

Revisado por:

Jefe del Departamento  
Técnico Cerámico

Aprobado por:

Gerente de Producción

**1. Producto:**

Nombre	Código	P.E.I ( ISO 10545-7)	MOHS ( EN 101)
<b>CUENCA ALMOND</b>	55EN1241E	3	6

**2. Tecnología:**

PORCELANATO ESMALTADO NATURAL

**3. Formato:**

50X50

**4. Características físicas:**

Características	RANGO DE ACEPTACIÓN		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 3	-	ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA - GLA - GHA	GB - GLB - GHB	-	ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	SÍ	SÍ	-	ISO 10545-11

**5. Recomendaciones de uso:**

3	TRANSITO NORMAL	Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamientos con el polvillo que se arrastra con calzado normal. En viviendas unifamiliares en contacto con el exterior, ej.: escaleras, cocinas, estares, pasillos.
---	-----------------	--

**6. Registros:**

Este documento no genera registros.

**7. Revisiones:**

NÚMERO	FECHA	MOTIVO
1	10-mar.-2014	Original
2	10-oct.-2014	Actualización PEI

**8. Distribución:**

\*Jefe de Esmaltes.



**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: CUENCA AVORIO**

Código : PD-751-19529

Fecha: 10-oct.-2014

Revisión: 2

Elaborado por:

Supervisor del  
Departamento Técnico  
Cerámico

Revisado por:

Jefe del Departamento  
Técnico Cerámico

Aprobado por:

Gerente de Producción

**1. Producto:**

Nombre	Código	P.E.I ( ISO 10545-7)	MOHS ( EN 101)
<b>CUENCA AVORIO</b>	55EN1240E	3	6

**2. Tecnología:**

PORCELANATO ESMALTADO NATURAL

**3. Formato:**

50X50

**4. Características físicas:**

Características	RANGO DE ACEPTACIÓN		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 3	-	ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA - GLA - GHA	GB - GLB - GHB	-	ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	SÍ	SÍ	-	ISO 10545-11

**5. Recomendaciones de uso:**

3	TRANSITO NORMAL	Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamientos con el polvillo que se arrastra con calzado normal. En viviendas unifamiliares en contacto con el exterior, ej.: escaleras, cocinas, estares, pasillos.
---	-----------------	--

**6. Registros:**

Este documento no genera registros.

**7. Revisiones:**

NÚMERO	FECHA	MOTIVO
1	10-mar.-2014	Original
2	10-oct.-2014	Actualización PEI

**8. Distribución:**

\*Jefe de Esmaltes.



**ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO: CUENCA WALNUT**

Código : PD-751-19611

Fecha: 4-sep.-2014

Revisión: 1

Elaborado por:

Supervisor del  
Departamento Técnico  
Cerámico

Revisado por:

Jefe del Departamento  
Técnico Cerámico

Aprobado por:

Gerente de Producción

**1. Producto:**

Nombre	Código	P.E.I ( ISO 10545-7)	MOHS ( EN 101)
<b>CUENCA WALNUT</b>	55EN1242E	3	6

**2. Tecnología:**

PORCELANATO ESMALTADO NATURAL

**3. Formato:**

50X50

**4. Características físicas:**

Características	RANGO DE ACEPTACIÓN		Unidades	Norma
	Máximo	Mínimo		
Resistencia a la Flexión	70	35	N/mm <sup>2</sup>	ISO 10545-4
Absorción de Agua	0.5	0	% en peso	ISO 10545-3
Resistencia a la Mancha	CLASE 5	CLASE 3	-	ISO 10545-14
Resistencia al Ataque Químico	GA - GLA - GHA	GB - GLB - GHB	-	ISO 10545-13
Resistencia al Cuarteo	SÍ	SÍ	-	ISO 10545-11

**5. Recomendaciones de uso:**

3	TRANSITO NORMAL	Ambientes donde pueda darse desgaste por rozamientos con el polvillo que se arrastra con calzado normal. En viviendas unifamiliares en contacto con el exterior, ej.: escaleras, cocinas, estares, pasillos.
---	-----------------	--

**6. Registros:**

Este documento no genera registros.

**7. Revisiones:**

NÚMERO	FECHA	MOTIVO
1	4-sep.-2014	Original

**8. Distribución:**

- \*Jefe de Esmaltes.
- \*Jefe del Departamento Técnico Cerámico
- \*Gerente de Calidad
- \*Jefe Sala Distribuidores

